

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bahcivan.nt-rt.ru/> || bnv@nt-rt.ru

Радиальные вентиляторы улитка BDRAS-B



Компоненты вентилятора и его характеристики

Корпус вентилятора изготовлен из алюминия и устойчив к коррозии. Имеется защитная сетка. Вентилятор способен работать при температуре не выше 40°C.

Структура рабочего колеса вентилятора

Рабочее колесо вентилятора с вперед загнутыми лопатками изготовлено из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии, имеет эффективную аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока. Скорость можно регулировать с помощью устройств контроля скорости.

Преимущества вентилятора улитки

- Благодаря аэродинамической структуре рабочего колеса вентилятор имеет низкий уровень шума.
- Обеспечивают экономию пространства благодаря своей компактности.
- Устойчивы к коррозии.

Контроль скорости

Скорость двигателя возможно изменять посредством дополнительного регулятора скорости. Для однофазных электродвигателей регулирование скорости возможно регулятором напряжения (см. аксессуар BSC)

Области использования

Вентиляторы улитки серии BDRAS идеальны для использования в твердотопливных котлах, в сушильных камерах и шкафах, также в промышленных и коммерческих помещениях.

Радиальный вентилятор улитка BDRAS-B 85-40, с заслонкой, алюминиевый корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 30
Потребляемый ток, А: 0,13
Частота вращения, обр/мин: 2500
Производительность, м3/час: 90
Класс защиты: 44
Класс изоляции: В
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 40

Радиальный вентилятор улитка BDRAS-B 108-50, с заслонкой, алюминиевый корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 40
Потребляемый ток, А: 0,19
Частота вращения, обр/мин: 1900
Производительность, м3/час: 155
Класс защиты: 44
Класс изоляции: В
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 42

Радиальный вентилятор улитка BDRAS-B 120-60, с заслонкой, алюминиевый корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 85
Потребляемый ток, А: 0,38
Частота вращения, обр/мин: 2400
Производительность, м3/час: 290
Класс защиты: 44
Класс изоляции: В
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 45

Радиальный вентилятор улитка BDRAS-B 140-60, с заслонкой, алюминиевый корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 138
Потребляемый ток, А: 0,61
Частота вращения, обр/мин: 2300
Производительность, м3/час: 485
Класс защиты: 44
Класс изоляции: В
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 47

Радиальный вентилятор улитка BDRAS-B 160-60, с заслонкой, алюминиевый корпус

Технические параметры

Напряжение сети, В: 230
Потребляемая мощность, Вт: 200
Потребляемый ток, А: 0,88
Частота вращения, обр/мин: 2250
Производительность, м3/час: 600
Класс защиты: 44
Класс изоляции: В
Уровень шума (на расстоянии 3м), дБ: 50

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bahcivan.nt-rt.ru/> || bnv@nt-rt.ru